


KDP600C系列是新一代高品质可调稳压直流电源， 其外观新颖，功率密度大，效率高，体积小，操作简单，稳定性好,给用户的使用带来极大的方便，是普通电源的换代产品，具有极高的性价比优势,可广泛应用于生产，研发及科研教学等领域。

**KDP600C-30-20/60-10**

裸机尺寸：230(W)*105(H)*330(D)mm
净重：3.5kg

## 应用

- 实验教学
- 老化测试
- 电子维修
- DIY创造

## 性能特点

- 数字键盘和旋钮调节两种方式设定：电压和电流
- 电压1mV，电流1mA的解析度
- 多组电压电流存储呼叫功能
- 电池充电模式，电流的上下限设定功能，带报警
- 外观时尚小巧，价格实惠，性价比超高

| 型号 | | KDP600C-30-20 | KDP600C-60-10 |
|---|---|---|---|
| 额定输出电压 | | 0~30V | 0~60V |
| 额定输出电流 | | 0~20A | 0~10A |
| 负载调节率 | 电压 | <0.1%+20mV | 0.1%+10mV |
| | 电流 | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA |
| 电源调节率 | 电压 | <0.1%+20mV | <0.1%+10mV |
| | 电流 | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA |
| 设定值解析度 | 电压 | 1mV | 1mV |
| | 电流 | 1mA | 1mA |
| 设定值精度 | 电压 | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV |
| | 电流 | ≤0.3%+8mA | ≤0.3%+5mA |
| 回读值解析度 | 电压 | 1mV | 1mV |
| | 电流 | 1mA | 1mA |
| 回读值精度 | 电压 | ≤0.1%+10mV | ≤0.1%+10mV |
| | 电流 | ≤0.3%+8mA | ≤0.3%+5mA |
| 温 度 | 操作环境 | 0 ~ 40℃≤85RH | 0 ~ 40℃≤85RH |
| | 储存环境 | -15~70℃≤85RH | -15~70℃≤85RH |
| 裸机尺寸（W*H*D） | mm | 230*105*330 | 230*105*330 |
| 装箱尺寸（W*H*D） | mm | 305*203*426 | 305*203*426 |
| 净重 | kg | 3.5 | 3.5 |
| 毛重 | kg | 4.5 | 4.5 |