ETCR2000A/ETCR2000/ETCR2000C 钳形接地电阻仪

产品功能

接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量，判断接地故障。

产品特点

1. 非接触式测量安全快速，在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，省时省力。
2. 钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。
3. 计量器具制造许可证：PA 2016E119-44。声光报警功能，数据存储、数据保持功能。

技术规格

产品型号	ETCR2000A 钳形接地电阻仪 	ETCR2000 钳形接地电阻仪 	ETCR2000C 钳形接地电阻仪 
电阻量程	0.010Ω-200Ω	0.010Ω-1000Ω	0.010Ω-1000Ω
电流量程	——	——	0.00mA -30A
电阻测量精度（23℃±5℃，75%rh）	**测量范围**	**分辨力**	**准确度**
	0.010Ω-0.099Ω	0.001Ω	±（1%+0.01Ω）
	0.10Ω-0.99Ω	0.01Ω	±（1%+0.01Ω）
	1.0Ω-49.9Ω	0.1Ω	±（1%+0.1Ω）
	50.0Ω-99.5Ω	0.5Ω	±（1.5%+0.5Ω）
	100Ω-199Ω	1Ω	±（2%+1Ω）
	200Ω-395Ω	5Ω	±（5%+5Ω）
	400-590Ω	10Ω	±（10%+10Ω）
	600Ω-1000Ω	20Ω	±（20%+20Ω）
***电流测量精度**（23℃±5℃，75%rh）（仅限 C 型）	0.00mA -9.95mA	0.05mA	±（2.5%+1mA）
	10.0mA -99.0mA	0.1mA	±（2.5%+5mA）
	100mA -300mA	1mA	±（2.5%+10mA）
	0.30A-2.99A	0.01A	±（2.5%+0.1A）
	3.0A-9.9A	0.1 A	±（2.5%+0.3A）
	10.0A-30.0A	0.1 A	±（3%+1A）
电　　源	6VDC（4 节 5 号碱性干电池 LR6）		
钳口尺寸	55mm×32mm		
钳表尺寸	长宽厚 275mm×85mm×56mm		
钳表质量	1130g（含电池）		
液晶显示器	4 位 LCD 数字显示，长宽 47mm×28.5mm		
数据存储	99 组		
报警功能	有		
报警值设定	电阻：1-199Ω；*电流：1-499mA （仅限 C 型）		
工作温湿度	-10℃～50℃；80%rh 以下		
保护等级	双重绝缘		
换　　档	全自动换档		
随机附件	钳表：1 件；测试环：1 件；电池 LR6：4 节；仪表箱：1 件		