PINTECH 品致®

——示波器探头技术标准倡导者

Since 1981

新品上市

NEW LISTING

高壓放大器

- 輸出直流電壓: 400V DC
- 輸出交流電壓: 800Vp-p
- 輸出直流電流: 100mA DC
- 輸出交流電流: 200mAp-p
- 頻寬: 200KHz



参数指标(Parameter index)

型号 （Model）	HA-820
输出直流电压(最大) Output voltage(DC Max)	400V DC
输出交流电压(最大) Output voltage（AC Max）	800Vp-p
输出直流电流(最大) Output Current（DC Max）	100mA DC
输出交流电流(最大) Output Current（AC Max）	200mAp-p
输出功率(最大) Output Power（Max）	40VA
频率回应（频宽） Frequency response（bandwidth）	200KHz/400Vp-p
爬升速率 （Slew Rate）	300V/us
输出阻抗 (Output Impedance)	100Ω
输出保护用电阻 (Protect Resistor)	7.5KΩ
安全使用负载值上限 (Safe Loading)	≥4KΩ/800Vp-p
输入波幅(电压值)上限 (Input voltage Uper limit)	-5V～+5V(Max.-10V～+10V)
AMPL (波幅放大倍数)	0～100(10转旋钮)
OFFSET (可调直流输出)	-400V～+400V (10转旋钮+开关)
Monitor (衰减输出)	100:1
输出保护装置 (Output Protection)	1.输出专用FUSE. 2.Protection SW 保护电阻(开关) 3.微电脑控制过负载保护电路

高压放大器(High Voltage Amplifier)

高压放大器电压放大增益高达100倍，输出从0V~800Vp-p无限段调整(使用10转的大型可变电阻)，频宽高达200KHz(基准电压400Vp-p输出),非常适合半导体高压驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程、微机电工程、奈米科技、压电材料驱动、静电科技工程、生医检测工程等应用；也很适合当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用。

广州公司(大陆总部)

地址:广州科学城科学大道118号
绿地中央广场B1栋1510-1515
电话:020-82510899
传真:020-82512962

上海/苏州
电话:0512-65890716
深圳公司
电话:0755-27806258
香港公司
电话:00852-30691853

官网　微信公众号　京东商城