TPT-600 系列脉冲变压器



符合下列标准

> GJB 151A-97
> GJB 151B-2013
> MIL-STD-461F
> ISO 7637-4-2015

概　述

TPT-600系列脉冲变压器是一种宽带耦合变压器，可以将纳秒级或微秒级脉冲信号通过磁耦合方式传递给受试设备（EUT），具有波形无畸变、与EUT物理隔离等特点，广泛应用于电磁兼容传导敏感度（抗扰度）测试。

TPT-600-1 系列纳秒脉冲变压器

型号	TPT-600-1	TPT-600-1A	TPT-600-1B
最大不饱和电压（V）	600	600	600
最大脉冲信号宽度（ns）	200	200	200
最大EUT电流（A）	30	50	100
最大励磁电流（A）	≤1.66	≤1.66	≤1.66
外观尺寸(长×宽×高mm)	75*70*70	100*80*80	100*80*80
重量（Kg）	0.35	0.5	0.6

TPT-600-2 系列微秒脉冲变压器

型号	TPT-600-2	TPT-600-2A	TPT-600-2B
最大不饱和电压（V）	600	600	600
最大脉冲信号宽度（μs）	15	15	15
最大EUT电流（A）	30	50	100
最大励磁电流（A）	≤0.11	≤0.11	≤0.11
外观尺寸(长×宽×高mm)	185*140*45	210*150*50	210*150*50
重量（Kg）	1.9	2.2	2.4



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址： 江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话： 0512-68413700　68413800　68413900
E-mail ： info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地 址： 深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661　86344313　86626625

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D206室
电 话：010-82899948　010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800　028-85327800

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地中央广场维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077

台　湾

台湾利诺科技有限公司
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩　国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro, Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美　国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678, USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com

俄罗斯

CDIP LLC
Add.: Room 7, Building 5, House 69, Ryabinovaya Street, Moscow 121471, Russia
Tel: +7 (495) 956 20 22
Email: info@cdip.ru
www.cdip.ru

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。

© 3ctest