ZW165X/ZW1620X 系列

仪 表 特 点

- 精度0.2级(ZW165X系列)
- 五位LED数码管显示(ZW165X系列)
- 中频45-1000Hz(ZW1620X系列)
- 多种参数选择
- 48*96的标准尺寸



▶ZW165X系列◀



▶ZW1620X系列◀

参 数 规 格

项目 \ 型号	ZW1651	ZW1652	ZW1658	ZW1659	ZW1620V	ZW1620A	ZW1620W	ZW1620C	ZW1620F
名称	交流电压	交流电流	交直流电压	交直流电流	中频交流电压	中频交流电流	中频有功功率	中频功率因数	中频电压频率
参数量程	10-500V	15mA-15A	10-500V	15mA-15A或75mV	10-500V	15mA-15A	7.5KVar	7.5KVar	45-1000Hz
测量信号	10-500V	15mA-15A	10-500V	15mA-15A或75mV	10-500V	15mA-15A	500V*15A	500V*15A	50-500V
基本精度 (50/60Hz)	0.2级 ±(读数0.16%+量程0.04%)				45-65Hz:0.5级 ±(读数0.4%+量程0.1%) 大于65Hz:1.0级				
测量频率	45-65Hz	45-65Hz	45-65Hz、DC	45-65Hz、DC	45-1000Hz	45-1000Hz	45-1000Hz	45-1000Hz	45-1000Hz
分辨率	0.01V	0.1mA	0.01V	0.1mA或 根据分流器量程	0.1V	1mA	0.1W	0.001	0.01Hz
允许过载	120%输入测试信号				120%输入测试信号				
显示方式	一组五位7段LED 显示				一组四位7段LED 显示				
显示更新	3次/秒				3次/秒				
采样速率	8000次/秒 24位				8000次/秒 24位				
输入阻抗	信号浮置输入 电压输入阻抗＞1.5MΩ 电流输入阻抗＜10mΩ				信号浮置输入 电压输入阻抗＞1.5MΩ 电流输入阻抗＜10mΩ				
工作环境	温度(0～40)°C 湿度(20%～75%)RH 大气压(86～106)kPa				温度(0～40)°C 湿度(20%～75%)RH 大气压(86～106)kPa				
整机功耗	＜4VA				＜4VA				
仪表重量	约300克				约300克				
工作电源	AC 100V～265V 50/60Hz				AC 100V～265V 50/60Hz				
外形尺寸	宽X高X深 48X96X105				宽X高X深 48X96X105				
开孔尺寸	宽X高 44X91				宽X高 44X91				
扩展功能	选配: 1. -RS 通讯接口:RS-485或者RS-232串行接口，采用工业标准的MODBUS规约RTU模式。 2. -R 继电器报警输出:对测试数据进行越限判定，并输出触点开关信号，方便进行可扩展的控制。(容量:2A/250V AC) 3. -S 模拟量输出(0～5V或1～10V或4～20mA或0～20mA):对特定数据的变化同步输出。 4. 开关量信号输入(DI): 一路光耦输入。								
注意事项	1. 参数给定的量程为默认量程。如需其他测试量程，订货时需要声明。 2. 扩展功能为选配，非标准配置，订货时需要声明。 3. 特制产品量程和功能，请参考产品标牌和特制说明。 4.产品到货后如需增加模块，必须返回工厂改造，请慎重选择需要的模块和选件。如果有任何疑问，请与青智公司联系。								