ZW1622X/ZW261X 系列

仪 表 特 点

- 精度0. 5级
- 四位LED数码管显示
- 多窗口数码管显示
- 多种参数测量
- 48*96的标准尺寸



▶ZW1622X系列◀



▶ ZW261X系列 ◀

参 数 规 格

项目 \ 型号	ZW1622A	ZW1622W	ZW2612	ZW2613
名称	电流计时表(两窗口)	功率计时表(两窗口)	三参数综合表	三参数综合表
参数量程	15mA-15A	500V*15A	电压10V-500V 电流15mA-15A 有功功率7.5KW	电压10V-500V 电流15mA-15A 电压频率45-65Hz
测量信号	15mA-15A	500V*15A	500V*15A	500V*15A
分辨率	1mA	0.1W	电压0.1V 电流1mA 有功功率0.1W	电压0.1V 电流1mA 电压频率0.01Hz
基本精度 (50/60Hz)	0.5级 ± (读数0.4%+量程0.1%)		0.5级 ± (读数0.4%+量程0.1%)	
测量频率	45-65Hz		45-65Hz	
允许过载	120%输入测试信号		120%输入测试信号	
显示方式	两组四位7段LED 显示		三组四位7段LED 显示	
显示更新	3次/秒		3次/秒	
采样速率	8000次/秒 24位		8000次/秒 24位	
输入阻抗	信号浮置输入 电压输入阻抗>1.5MΩ 电流输入阻抗<10mΩ		信号浮置输入 电压输入阻抗>1.5MΩ 电流输入阻抗<10mΩ	
工作环境	温度(0~40)°C 湿度(20%~75%)RH 大气压(86~106)kPa		温度(0~40)°C 湿度(20%~75%)RH 大气压(86~106)kPa	
整机功耗	<4VA		<4VA	
仪表重量	约300克		约300克	
工作电源	AC 100V~265V 50/60Hz		AC 100V~265V 50/60Hz	
外形尺寸	宽X高X深 96X48X105		宽X高X深 48X96X105	
开孔尺寸	宽X高 91X44		宽X高 44X91	
扩展功能	选配: 1. -RS通讯接口:RS-485或者RS-232串行接口,采用工业标准的MODBUS规约RTU模式。 2. -R 继电器报警输出:对测试数据进行越限判定,并输出触点开关信号,方便进行可扩展的控制。(容量:2A/250V AC) 3. -S 模拟量输出(0~5V或1~10V或4~20mA或0~20mA):对特定数据的变化同步输出。 4. 开关量信号输入(DI):一路光耦输入。			
注意事项	1. 参数给定的量程为默认量程。如需其他测试量程,订货时需要声明。 2. 扩展功能为选配,非标准配置,订货时需要声明。 3. 特制产品量程和功能,请参考产品标牌和特制说明。 4.产品到货后如需增加模块,必须返回工厂改造,请慎重选择需要的模块和选件。如果有任何疑问,请与青智公司联系。			