Elcometer具有范围广泛的压缩空气管和连接器，具有较强的耐磨性，坚固性和安全性。

压缩空气管

通常用于从空压机向喷砂罐内供气；该款压缩空气管采用超级合成耐油衬里和经久耐用的防紫外线外壳，额定压力为20bar（290psi），安全系数为3:1。Elcometer压缩空气管的设计旨在解决商业和工业上的磨损问题。



压缩空气管组件

Elcometer压缩空气管组件包括两端的连接器（2/4爪形连接器或螺母和螺尾），螺栓固定管夹（2个或4个螺栓）和密封垫圈-以及其它零部件，以便确保空气分流管和喷砂机妥善连接和运行。



空气管连接器

用钢材制造；空气连接器连接压缩空气管的任何一侧，然后连接到空气分流管的进口和出口，确保连接安全。有两种形式可供选择，即螺母和螺尾，以及爪形和螺尾连接器。



配件

有一系列螺纹接头、夹子和垫圈可供选择，尽可能确保喷砂系统安全高效运行。



压缩空气管



Elcometer具有范围广泛的压缩空气管和连接器，具有较强的耐磨性，坚固性和安全性。

部件编号

部件编号	软管长度	内径（ID）	外径（OD）
MT30071-1	20m（65.6ft）	19mm（¾”）	29mm（1 5⁄32”）
MT30071-2	20m（65.6ft）	38mm（1½"）	52mm（2”）
MT30071-3	20m（65.6ft）	51mm（2"）	65mm（2½”）

压缩空气管组件，带2个爪形软管连接器和螺尾



下述Elcometer压缩空气管组件包括2个爪形软管连接器，带螺尾、夹子和密封垫圈，跟20米长的压缩空气管连接。

部件编号

部件编号	软管长度	内径（ID）	外径（OD）	夹子
MT29565-1	20m（65.6ft）	19mm（¾”）	29mm（1 5⁄32”）	2个螺栓固定管夹
MT29565-2	20m（65.6ft）	38mm（1½"）	52mm（2”）	2个螺栓固定管夹
MT29565-3	20m（65.6ft）	38mm（1½”）	52mm（2”）	4个螺栓固定管夹

压缩空气管组件，配有螺母和螺尾



下述Elcometer压缩空气管组件包括螺母和螺尾连接器、夹子和密封垫圈，跟20米长的压缩空气管连接。

部件编号

部件编号	软管长度	内径（ID）	外径（OD）	夹子
MT30162-1	20m（65.6ft）	38mm（1½”）	52mm（2”）	2个螺栓固定管夹
MT30162-2	20m（65.6ft）	38mm（1½”）	52mm（2”）	4个螺栓固定管夹