METRAHIT IM XTRA

METRAHIT IM XTRA

TRMS

4

。

附加功能

- 蓝牙或WIFI接口
- 彩色图形显示与模拟条形图
- ABS：自动阻塞插座
- 包括IZYTRON.IQ Business Starter的软件
- DAkkS校准证书

匝间短路试验

可选的线圈测试适配器　10μH　50 mH　100 Hz

符合DIN标准的电机，额定功率约为15 kVA至80 MVA。

用于中等额定功率电机的通用　适配器正在准备中。

毫欧测量

- 用于4线毫欧测量的开尔文连接　补偿由电缆和接触电阻引起的影响，在测量非常小的电阻时必须　这些影响。测量电流可以设置为200 mA或1A。测量接触电阻，例如焊接和铆接接头　在飞机外壳　和　电位联结　，根据UN ECE R100　GB/T18384在混合动力和电动车辆中　测量。
- 2线R_{low}测量，200 mA测试电流。
  符合EN 61557-4 / VDE 0413第4部分　接地，保护和等电位连接导体　。



一体式绝缘和毫欧万用表

特　功能

- **模块化电**
  标准快速更换可充电锂电池，用于感应充电的可选WPC　模块和带USB端口的电　模块，通过触摸保护模块插座可在不中断测量电路的情况下更换　模块。
- **/　功能**
  只需按一个键即可将测量值传输到应用软件
- **可编程序列**
- 开始/停止并存储

ALL IN ONE

所有安全测试和万用表　，　对电机　进行故障排除和诊断：

- 绝缘测量高达3.1GΩ，最大　值1000V
- 使用Kelvin夹子/探　进行4线毫欧测量
- 线圈匝间短路测试，1kV测试电压
- 广泛的万用表测量功能

绝缘电阻测量

- 检测干扰电压时，绝缘电阻测量高达3.1GΩ;测试电压：50 V，100 V，250 V，500 V和1000 V.
- EN 61557 2/VDE 0413-2
- DAR：介电吸收
- PI：极化指数

万用表功能

- 万用表：$V_{AC\ DC,\ AC+DC,\ FIL.}$
  $A_{AC,\ DC,\ AC+DC}$，Hz，Ω，F，°F/°C
  连续性/二极管，%，RPM，低通滤波
- TRMS AC / AC + DC测量电流/电压高达10/100 kHz
- 数据保持功能
- 数据记录仪
- ：CAT III 1000 V / CAT IV 600 V.

GMC INSTRUMENTS

GMC-I 高美测仪

GOSSEN METRAWATT

CAMILLE BAUER

GMC-I MISSTCHNIKE有限公司
Südwestpark15▪90449Nürnberg▪德国电话：+49
9118602-111▪传真：+49 911 8602-777

www. GoSeNeMeTracWATT.com ▪ iFoW.GoSeNeMeTraceWATT.com

德国印刷▪如有更改，恕不另行通知▪2 / 01.19▪3-337-384-03