性能特点

- 240×128大屏LCD点阵图形显示
- 全中文操作界面，简单易懂
- 30Hz～200kHz共2万个测试频点
- 30Ω/100Ω可选信号源输入阻抗
- 12档分选计数，讯响条件选择
- 9档量程电阻，提供高达0.05%的测试精度
- 各种高精测试的最佳选择



YD2816A		
HANDLER	RS232	标配

- 240×128大屏LCD点阵图形显示
- 全中文操作界面，简单易懂
- 30Hz～200kHz共39个测试频点
- 30Ω/100Ω可选信号源输入阻抗
- 12档分选计数，讯响条件选择
- 9档量程电阻，提供高达0.05%的测试精度
- 各种高精测试的最佳选择



YD2817		
HANDLER	RS232	标配

技术参数

型号	YD2816A	YD2817
测试参数	L、C、R、X、Z、D、Q、θ	
测试频点	30Hz至200kHz，共20，000个测试频点	30Hz至200kHz，共39个测试频点
测试电平	10mV至1.5V，以10mV步进	
显示范围	L:0.01nH-9999.99H C:0.00001pF-9999.99mF	
	D:0.00001-9.99999 Q:0.01-99999.9	
	θ:-179.999° -179.999° R、X、Z:0.01mΩ-99.9999MΩ	
基本准确度	0.05%（基本量程内）	
测量速度	慢速2次/秒，中速7次/秒，快速20次/秒	
等效电路	串联，并联	
清零功能	开路，短路，点频清零	
输入阻抗	30Ω 100Ω可选	
显示方式	直读，档号和档计数	
其他功能	十二档分选，档计数，讯响位选择，测量值平均，设定参数保护功能	
电源及温湿度	198V-240V AC 0℃ -40℃ 20%-80%RH	
尺寸及重量	405×140×350（mm）5kg	