MI3250　电池供电的 10A 微欧计 （接地导通测试仪）

MI3250 是便携式微欧计，可测量开关、接触器、母线、电缆接头等设备的微小电阻，也可用于测量小型电机和变压器绕组的直流电阻。该仪器采用双向电阻测量方法并且有温度补偿功能。



技术参数：

功能	范围	分辨率	精度	测试电流
电阻	1.9999mΩ	0.1 μΩ	±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程)	10A
	19.999mΩ	1 μΩ	±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程)	10A/1A
	199.99mΩ	10 μΩ	±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程)	10A/1A/100mA
	1.9999Ω	100 μΩ	±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程)	1A/100mA/10mA
	19.999Ω	1mΩ	±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程)	100mA/10mA
	19.999Ω	10mΩ	±(1% 读数 + 0.1% 满量程)	1mA
	199.99Ω	10mΩ	±(0.25% 读数 + 0.01% 满量程)	10mA
	199.99Ω	100mΩ	±(1% 读数 + 0.25% 满量程)	1mA
	1.9999kΩ	1Ω	±(1% 读数 + 0.25% 满量程)	1mA
交流电源	90-260V 60VA			
直流电源	6节2号充电电池			
测量次数	大于1000次			
过压保护	CAT IV/300V			
保护等级	双绝缘			
显示	320X240带背光液晶屏			
通讯接口	RS232/USB			
内存	保存1000个带时标测量结果			
尺寸	310 x 130 x 250 mm			
重量	2.8公斤			
符合标准	IEC 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-031			
测量模式	手动模式、自动模式、连续模式、电感模式			

订购指南

标准配置：



- 主机
- 2米KELVIN测试线2根
- 2米测试线4根（2红2黑）
- 鳄鱼夹4个（2红2黑）
- 测试探针2个（红、黑）
- 电源线
- 电池
- USB电缆
- RS232电缆
- PC SW HVLink PRO软件
- 附件包
- 使用说明书
- 校验报告

可选件：

	**A1333**	750 μΩ 标准电阻
	**A1383**	2 米温度补偿探头
	**S1072**	2.5 米带夹子的测试线 2 根