

混均机（HT-30A）



振荡机（HT-30C）

HT-40A/30C/30A/40C

振荡机/混均机

高速混均震荡机广泛应用于涂料或油墨体系中，分析颜料的色度情况，这是我们评价颜料性能的一个重要经济指标;通过分散，评估颜料的粘结力;评价分散剂的分散效果;对于特定的颜料和指定分散体系的优化研磨装置。高速混油震荡机的优势在于，多个样品可以在相同的条件下进行分散，由此提升了测试速度并保证了测试的重现性和可重复性。

性能



HT-30C自动夹紧振荡混均机

HT-40A手动夹紧振荡混均机：

（1）高速彻底的混合--最快时可在30秒内将涂料混匀。

（2）可混合0.5升--20升的桶装涂料。

（3）操作时噪音小并带有一定的安全栏。

（4）具有较大的门并附有向前伸出的滚桶有利于桶的装载。

（5）安全互锁--以防止机器运转达时门被打开。

（6）可根据桶的外观和尺寸



HT-30A全自动旋转混均机

HT-30A全自动旋转混均机：

（1）每次开机自动运行自检程序,直到机器各部件能满足起动要求才可运行.如有异常,控制器自动通过数码显示及蜂鸣器输出提示,要求重新复位(复位工作机器自动完成),确保机器安全运。

（2）全数码显示实时运行状态或运行时间,保证操作者清晰了解运转情况..。

（3）机器内容器支承台可平稳移动和固定,应用时省时省力。

（4）自动判别桶装容器的容量类别,输出适合旋转混合速度。

（5）混合时公转,自转全方位同时进行。

（6）多段智能变频调速,运行时快慢控制输出恰到好处,确保运行平稳。

（7）开门停机保护装置，安全可靠。

HT-40C 手动夹紧旋转式混均机：

（1）机器内容器支承台可拉出、转动和固定，应用时省时省力。

（2）混合时化转、自转全方位同时进行。

（3）运行时快慢控制输出恰到好处，确保运行平稳。

（4）开门停机保护装置，安全可靠。

（5）配置铝合金手拉门。

（6）密闭式混合，将各种原材料放于密闭的容器罐内，然后利用此设备充分混合和搅拌。

（7）工作原理是将密闭容器罐进行双向旋转以及振动，从而达到高效搅拌的目的。

（8）实践表明，搅拌效果非常突出。搅拌后物料不但均匀一致，而且非常细腻。

（9）比开盖式搅拌不但效果更好，而且不会有挥发性的物质外泄，无污染，改善车间生产环境。空气也变得清新。

HT-30C自动夹紧振荡混均机：

（1）体积小，占地面积少。

（2）由主振器，容器压盖和PLC微电脑及集成电路设计组合成，适用于0.5-20升的各种罐/桶，最大载荷重量30Kg。

（3）采用PLC微电脑控制--可以任意选择、调节混匀时间，使用寿命长。

（4）自动夹紧。可根据不同规格的涂料桶自动施加不同的压力，操作过程中不会出现压坏、压瘪涂料桶的现象。

（5）高速彻底的混合---采用上下前后连续多抖式运转

主要技术参数

名　　称	震荡机		混均机	
型　　号	HT-40A	HT-30C	HT-40C	HT-30A
适用范围	0.5-20升桶装	0.5-20升桶装	0.5-20升桶装	0.5-20升桶装
适用油漆罐尺寸	高度：100-380mm 直径：70-300mm	高度：70-390mm 直径：70-300mm	高度：70-390mm 直径：70-300mm	高度：70-390mm 直径：70-300mm
公转速度	N/A	N/A	130/min	60-200r/min
自转速度	N/A	N/A	260/min	120-400r/min
振荡频率	710次/分	680-710次/分	N/A	N/A
夹紧方式	手动夹紧	自动夹紧	手动夹紧	自动夹紧
工作电压	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率	0.75Kw	0.75Kw	0.75Kw	0.75Kw
净重	195Kg	210Kg	200Kg	187Kg
毛重	240Kg	245Kg	240Kg	228Kg
机器尺寸(高*宽*深mm)	1040×860×710	1060×760×825	1035×800×810	1010×860×710
包装尺寸(高*宽*深mm)	1095×905×805	1125×800×830	1105×830×890	1095×900×800

订购信息

型　　号	名　　称
HT-40A	震荡机
HT-30C	
HT-40C	混均机
HT-30A	

现代环境
Modern Instruments
上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号
021-59884839
cai@moderner.com