

XD-2323 / 2324

高精度光泽度计

XD-2323/2324高精度光泽度计是公司独立开发的完全拥有自主知识产权的产品，具有自动检查校正标准板的功能,配有高端品质管理软件,满足JJG696一级工作光泽度计要求。



符合标准

ISO 2813　　GB/T 9754



特点

1.美学曲面设计与人体工程学紧密结合；

2.具有自动检查校正标准板的功能；

3.满足JJG696一级工作光泽度仪要求；

4.大容量存储空间, 可存储35000条测量数据；

5.具有自动关机功能, 30~120秒可自由选择；

6. 符合标准ISO2813,ASTMD523,GB/T9754；

7.配有品质管理软件,可打印质检报告,实现更多功能扩展；

8.多种工作模式,多种功能设置,可以满足客户不同的需求；



主要技术参数

名　　称	高精度光泽度计	
型　　号	XD-2323	XD-2324
测量角度	20°/60°/85°	60°
测量光斑(mm)	20°：9×10 60°：9×15 85°：5×38	60°：9×15
测量量程	20°：0~2000GU 60°：0~1000GU 85°：0~160GU	60°：0~200GU
分度值	0.1GU	1GU
特性	用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递。	
测量模式	基本模式，统计模式，连续模式，质管模式	
测量时间	0.5秒/每一角度	
重复精度	0~100GU:±0.2GU 100~2000GU:±0.2%GU	0~100GU:±1GU 100~200GU:±1%GU
准确性	满足JJG 696一级工作光泽度仪要求	
自动关机时间	30~120秒可选	
校准	开机自动检验并校准/手动校准	
语言	简体中文、英语、繁体中文	
存储数据	35000条（基本模式和连续模式15000条，质管模式10000条，统计模式10000条）	
显示屏	2.3 inch 黑白显示屏	
尺寸	160×52×84mm	
重量	约300g(含校正盒与电池)	
电源	1节5号电池(AA碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上;或使用USB端口	
接口	USB,蓝牙®2.1	USB
PC软件	GQC6品质管理软件，质检报告打印，更多功能扩展	
操作温度范围	0~40℃（32~104°F）	
存储温度范围	-20~50℃（-4~122°F）	
湿度	小于85%RH，无凝露	
标准附件	USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校准板	
可选附件	微型打印机	
注	技术参数仅为参考，以实际销售产品为准	

现代环境
Modern Instruments
上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号
021-59884839
cai@moderner.com