DELIXI
ELECTRIC

AVR-P系列
新一代插座式交流稳压器！



AVR-P







AVR-P1500VA　　AVR-P2000VA　　AVR-P5000VA



■产品特征

AVR-P系列是本公司最新推出的新一代“便携式交流稳压器,它采用了具有数据处理能力的CPU控制，其造型新颖豪华，产品稳压范围宽，无附加失真，保护功能齐全；具有电过载保护，过压保护，短路和温度等保护,是一种理想的交流稳压电源。

■适用范围

广泛用于电压低、电压波动大的地区使用，能为空调、冰箱、电视、音响等家用电器、提供理想的交流稳压和保护源。

■产品特点

输出电压波形好，反应速度快，无失电现象，输入电压范围宽、负载适应性强；具有令人满意的负载特性；并可设有输出过压、过流，输出延时功能（也可定制带有温度保护和欠压保护功能）当输出电压高于规定值、输入过载和短路时，本机能自动切断输出供电，确保用电设备的安全运行。

行业标准：Q/DLX 365

浙江德力西电器有限公司
ZHE JIANG DELIXI ELECTRICAL CO.,LTD.
客服热线：（86-0577）62725681
www.delixi-electric.com

■ 选型指南


AVR-P产品型号	输入电压	输出电压	频率
AVR-P1000/1500VA	140-260V	220±8%	50/60HZ
AVR-P2000VA	140-260V	220±8%	50/60HZ
AVR-P3000/5000VA	140-260V	220±8%	50/60HZ

备注1：例如1：AVR-P1000VA,开单代码为:AVRA1;例如2：AVR-P2000VA,开单代码为:AVRA2; 备注2：该产品与继电器式稳压器产品同类，

■ 技术参数

型号规格	ACR-P1000/1500VA	AVR-P2000VA	AVR-P3000/5000VA
相数	单相		
输入电压	140V-260V		
输出电压	220V±8%		
延时	3S	3S	6S/180S
过压保护值	＜250±2V		
欠压保护值	＜185±2V		
过温保护值	110℃±10℃		
频率	50-60HZ		
相对湿度	＜90%		
使用温度	—10℃～+45℃		
波形失真	无附加波形失真		
绝缘电阻	≥5MΩ		
效率	＞95%		
耐压	1500V/MIN无闪格，无击穿现象		

■ 外形尺寸及重量







物料号	规格型号	外形尺寸（mm）W×L×H	包装尺寸（mm）W×L×H	重量（kg）	毛量（kg）
AVRA1/AVRA1P 5	AVR-P1000/1500VA	128×343×85	180×440×115	2.35	2.55
AVRA2	AVR-P2000VA	140×370×90	200×450×130	3.50	3.90
AVRA3/AVRA5	AVR-P3000/5000VA	245×305×95	295×360×155	5.65	6.20