产品参数表

规格



APC公司的节电型Back-UPS Pro 1500，230V，适用于中国

BR1500G-CN

概要

交期	通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	220 伏
额定功率 **[W]**	865 W
额定功率 **[VA]**	1500 VA
Output connection type	4 chinese outlet 4 chinese outlet surge
电缆长度	1.83 m
电池类型	铅酸电池

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	23 W rated
Battery power in VAH	187 VAh runtime
电池使用寿命	3…5 年
Venturi Pipe	APCRBC124
可自动检测、可扩展的延时时间	1

通用

附带设备	软件光盘 电话线 用户手册 USB电缆 保修卡
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

物理参数

颜色	黑色
高度	30.2 cm
宽度	11.2 cm
深度	38.1 cm
净重	13.36 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
插头标准	澳大利亚/中国

输出

最大可配置功率(瓦)	865 W
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步
拓朴	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近
Maximum configurable power in VA	1500 VA

相符性

产品认证	CCC
符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

环境

运行温度	0…40 °C
相对湿度	0…95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-5…45 °C
存储相对湿度	0…95 %
存储高度	0.00…15240.00 m
声响级别	45 dBA

通讯与管理

警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	355 J
让过电压额定	300 V

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	39 cm
Package 1 Width	49 cm
Package 1 Length	23.5 cm
Package 1 Weight	13.82 kg
SCC14	10731304286865

可持续性

REACh法规	REACh 声明
欧盟**ROHS**指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换

推荐的替代产品