標準電機有限公司
地址:新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話:(02)2268-1528　傳真:(02)2268-1529
e-mail:sales@sew.com.tw



指針絕緣測試計(1kV以下)



CE

1131 IN

特點

- 吊線式高品質防震錶頭
- 絕緣阻抗三檔量測電壓：250V、500V、1000V
- 兩檔導通測試：
  0-2Ω（低Ω量測）
  0-20Ω
- 絕緣阻抗量測推動電流大於1mA
- 外來電壓紅色燈(LED)警示
- 關機後自動放電
- 檢查電源大小功能設計
- 電池能量消耗量低
- 刻度板有反射鏡設計方便於識讀
- 使用測試旋鈕可作長時間量測
- 保險絲保護設計
- 通過歐洲安規驗證:EN 61010-1　CAT III 600V
  EN 61326-1

規格(23°C±5°C ≤80%R.H.)

絕緣阻抗(MΩ)

量測檔位	250V / 500V / 1000V
量測電壓最大容許	額定電壓+10%
量測範圍	0-100MΩ/0-200MΩ/0-400MΩ
中央刻度	1MΩ / 2MΩ / 4MΩ
刻度板識讀	×1/2 / ×1 / ×2
量測推動電流	≧1mA直流電流
準確度	±5%刻度指示值

導通測試(Ω)

量測檔位	0-2Ω/0-20Ω
短路電流輸出	≧200mA
準確度	±1.5%刻度長

交流電壓(ACV)

量測範圍	0-600V 交流電壓
準確度	±3%刻度長

一般敘述

外來電壓警示	外來電壓交流電壓70V/直流電壓90V時，紅燈(LED)亮，蜂鳴器響應在24V交直流電壓輸入時
檢查電池能量	8.5V-13V時指針會指示在OK範圍內，在量測時電池OK(在8.5V以上)燈會亮
使用電池	1.5V(AA)×8(顆)
外形尺寸	175(長)×85(寬)×75(高)mm
重量	約650克(含電池)
附件	測試線×1(組)、說明書×1(本) 肩帶×1(條)、軟袋×1(個) 電池

