標準電機有限公司
地址:新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話:(02)2268-1528　傳真:(02)2268-1529
e-mail:sales@sew.com.tw



數位交流/直流鉤表(AC/DC)



CE

2660 CL

特點

- 3¾位LED(最大顯示3999)
- 可量測交流電壓電流、直流電壓電流、電阻、頻率、二極體、電容等多項。
- 類比刻劃顯示
- 檔位選擇功能
- 讀值鎖定功能
- 峰值鎖定功能
- 最大值/最小值功能
- 導通測試功能
- 自動關機功能
- 電池不足顯示
- 通過歐洲安規驗證 EN 61010-1 CAT III 600V
  EN 61326-1

規格(23°C±5°C ≤80%R.H.)

交流電壓(ACV)

量測檔位	400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V/600V
準確度	400.0mV:±(2.0%讀值+3位數) 4.000V/40.00V/400.0V/600V±(1.5%讀值+3位數)

0-400mV:40-120Hz
4V-600V:40-500Hz

交流電流(ACA)

量測檔位	400.0A/600A (40Hz-500Hz)
準確度	400.0A:±(1.5%讀值+4位數) 600A:±(2.0%讀值+4位數)

直流電壓(DCV)

量測檔位	400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V/600V
準確度	±(1.0%讀值+3位數)

直流電流(DCA)

量測檔位	400.0A/600A
準確度	400.0A:±(1.5%讀值+4位數) 600A:±(2.0%讀值+4位數)

電阻(Ω)

量測檔位	400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ
準確度	400.0Ω-4.000MΩ:±(1.5%讀值+3位數) 40.00MΩ:±(2.0%讀值+4位數)

- 導通測試:400Ω檔,電阻約在35Ω以下,蜂鳴器响應

頻率(Hz)

量測檔位	4.000kHz/15.00KHz
準確度	±(0.3%讀值+2位數)

電容(C)

量測檔位	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF
準確度	4nF:±(2.5%讀值+4位數) 40nF-40μF:±(2.0%讀值+4位數) 400μF-4mF:±(2.5%讀值+4位數) 40mF:±(3.0%讀值+4位數)

一般敘述

鉤部最大內徑	35mm
過載顯示	O.L
電源不足顯示	[+-]
操作溫濕度	0°C～50°C 80%最大相對溼度
儲存溫濕度	-10°C～60°C 80%最大相對溼度
外形尺寸	210(長)×90(寬)×40(高)mm
重量(含電池)	約330g
使用電池	9V(006P.6F22)×1(顆)
附件	測試線×1(組)、說明書×1(本) 軟袋×1(個)、電池