標準電機有限公司
地址:新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話:(02)2268-1528　傳真:(02)2268-1529
e-mail:sales@sew.com.tw



數位交流/直流鉤表(AC/DC)



ST-3600



ST-3602

特點

- 液晶顯示器3½位，最大讀值1999。
- 過載顯示為"1"。
- 電源不足顯示"B"。
- 反應時間：每次約1秒。
- 讀值鎖定功能。
- 自動換檔設計(ST-3602)。

規格

	ST-3600	ST-3602(自動換檔)
交流電流 (AC A)	200/1500A ±(2.0%讀值+4位數) (40-1kHz)	200/1500A ±(2.0%讀值+4位數) (40-1kHz)
交流電壓 (AC V)	200/750V ±(1.5%讀值+2位數) (40-1kHz)	200/750V ±(1.5%讀值+2位數) (40-1kHz)
直流電流 (DC A)	200/1500A ±(2.0%讀值+4位數)	200/1500A ±(2.0%讀值+4位數)
直流電壓 (DC V)	20/200/1000V ±(1.0%讀值+2位數)	20/1000V ±(1.0%讀值+2位數)
歐姆 (Ω)	200/1500Ω ±(1.5%讀值+2位數)	200/1500Ω ±(1.5%讀值+2位數)
二極體檢查 (Diode)	0-1500mV ±(1.5%讀值+2位數)	0-1500mV ±(1.5%讀值+2位數)
導通測試	—	< 100Ω
鉤部最大內徑	55mm	
使用電池	9V (6F22)×1(顆)	
外形尺寸	245(長)×70(寬)×41.7(高)mm	
重量(含電池)	約480克	
使用環境	0°C～40°C　85%最大相對濕度	
附件	測試線×1(組)　說明書×1(本)　軟袋×1(個)　電池	