SEW
標準電機有限公司
地址:新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話:(02)2268-1528　傳真:(02)2268-1529
e-mail:sales@sew.com.tw



數位交流/直流鉤表(AC/DC)



3902 CL

特點

- 3½位(最大顯示1999)。
- 自動換檔設計。
- 可量測交直流電壓、電流、電阻、電容及頻率。
- 讀值鎖定(Data hold)功能。
- 導通測試功能。
- 二極體量測。
- 電源不足顯示。
- 自動關機功能。
- 鉤部最大內徑為55公厘。
- 通過歐洲安全規範驗證
  EN 61010-1 CAT III 600V
  EN 61010-2-32
  EN 61326-1

規格(23°C±5°C ≤80%R.H.)

交流電壓 (AC V)	200.0mV ±(2.0%讀值+3位數) 2.000/20.00/200.0/750V ±(1.5%讀值+3位數) 40~500Hz
直流電壓 (DC V)	200.0mV/2.000/20.00/200.0 /1000V ±(1.0%讀值+3位數)
交流電流 (AC A)	200.0/2000A(40-500Hz) 0~1500A ±(1.5%讀值+4位數) 1500~2000A ±(2.5%讀值+4位數)
直流電流 (DC A)	200.0/2000A 0~1500A ±(1.5%讀值+4位數) 1500~2000A ±(2.5%讀值+4位數)
歐姆+ 導通測試 (Ω+Continuity)	200.0Ω/2.000/20.00/200.0kΩ /2.000MΩ ±(1.5%讀值+3位數) 20.00MΩ ±(2.0%讀值+4位數)
頻率(Hz)	2.000/20.00kHz ±(0.5%讀值+2位數)
電容(CX)	2.000/20.00/200.0nF/2.000/20.00/200.0uF ±(3.0%讀值+5位數) 2.000mF ±(15%讀值+5位數)