SEW
標準電機有限公司
地址:新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話:(02)2268-1528　傳真:(02)2268-1529
e-mail:sales@sew.com.tw



數位式三用電表



CE

189 DM

特點

- 液晶顯示器最大顯示3999
- 可以量測：交直流電壓、交直流電流、電阻、頻率、電容、二極體及導通測試
- 自動換檔設計
- 寬廣的電容量測：0-4000uF
- 讀值鎖定功能
- 電源不足顯示
- 過載顯示
- 自動關機功能
- 背面有腳架，方便操作使用
- 通過歐洲安全規範驗證：
  EN 61010-1　CAT III 600V
  EN 61326-1

規格

交流電壓

檔位	解析度	準確度
400mV	0.1mV	±(1.0%讀值+5數值)
4V	1mV	
40V	10mV	
400V	100mV	
750V	1V	

- 內阻 : 10MΩ

直流電壓

檔位	解析度	準確度
400mV	0.1mV	±(0.5%讀值+3數值)
4V	1mV	
40V	10mV	
400V	100mV	
1000V	1V	

- 內阻 : 10MΩ

交流電流

檔位	解析度	準確度
400μA	0.1μA	±(1.0%讀值+6數值)
4000μA	1μA	
40mA	0.01mA	
400mA	0.1mA	

- 過載保護 0.5A/250V(快速熔斷保險絲)

直流電流

檔位	解析度	準確度
400μA	0.1μA	±(1.0%讀值+6數值)
4000μA	1μA	
40mA	0.01mA	
400mA	0.1mA	

- 過載保護 0.5A/250V(快速熔斷保險絲)

導通測試

檔位	蜂鳴器響應
400Ω	低於 25 Ω

二極體

檔位	準確度
2V	±(1.5%讀值+3數值)

電阻

檔位	解析度	準確度
400Ω	0.1 Ω	±(1.2%讀值+3數值)
4kΩ	1 Ω	
40kΩ	10 Ω	
400kΩ	100 Ω	
4MΩ	1 kΩ	
40MΩ	10 kΩ	±(2.0%讀值+4數值)

電容

檔位	解析度	準確度
4 nF	1 pF	±(3%讀值+10數值)
40 nF	10 pF	
400 nF	100 pF	
4 μF	1 nF	
40 μF	10 nF	
400 μF	100 nF	
4 mF	1 μF	

頻率

檔位	解析度	準確度
4 kHz	1 Hz	±(0.5%讀值+2數值)
40 kHz	10 Hz	
100 kHz	100 Hz	