散充/预充机
DC magnetizing machine



典型机型
KCY250-60A

采用PLC电脑控制，触摸屏显示功能；
充磁电流数字显示；10A~350A间任意可调；
欠电流保护，防止充磁不饱和现象；
设备充磁区域大（Φ250×H60mm），磁场高（≥ 2.5T）
采用充磁电源与充磁线圈一体式，占地面积小；
产品充磁时无需排序，效率高，操作简单。

适合范围
※ 用于钕铁硼材料的充磁。
※ 铁氧体材料充磁。
※ 其他磁性材料产品的饱和充磁，预充磁。

Typical model
※ Adoption of PLC computer control, with touch screen display;
※ Magnetizing current digital display; adjustable between 10A ~ 350A;
※ Undercurrent protection against magnetizing unsaturation;
※ Large magnetizing area of equipment (Φ250×H60mm), high magnetic field (≥ 2.5T)
※ Using integrated magnetizing power supply and magnetizing coils, small site area;
※ No sorting when product magnetization with high efficiency and simple operation.

Fit range
※ NdFeB material magnetizing
※ Ferrite material magnetizing
※ Saturation magnetization and pre-magnetization of other magnetic products.

技 术 参 数 Specification			
输 入 电 压 Input voltage	三相AC 380V ± 20V + N线+PE线	有 效 区 域 磁 场 Magnetic field	≥ 2.5T（极限3.0T） About 3 s (MAX)
额 定 输 入 电 流 Input current	120A（三相）（工作时）	工 作 周 期 Charge time	约 15 秒（MAX） About 15 s (MAX)
最 大 输 出 电 压 Max.output voltage	DC 400V	工 作 温 度 Temperature	≤80℃
输 出 负 载 Output load	直流充磁线圈 DC coil	外 形 尺 寸 Weight	W D H 700×1620×1550
有 效 区 域 Effective area	φ250×60 mm	重 量 Weight	约1200Kg About 1200 Kg