UT334E+

便携式四合一气体检测仪



产品订购信息

UT334E+ 便携式四合一气体检测仪

UT334E+便携式四合一气体检测仪采用自然扩散方式检测气体，敏感元件采用优质气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性，声光振多重报警，且报警阈值可以任意设定，极大的满足了现场安全监测的需求。

- 优质灵敏传感器，感应灵敏，探测更准确
- 声音，报警灯，振动多重报警
- 开机自检
- 中英文切换
- 自动存储报警记录
- 防爆认证
- 内置2000mAh锂电池

型号	UT334E+
检测气体	氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体
测量范围	氧气0-30%VOL
	一氧化碳0-1000PPM
	硫化氢0-100PPM
	可燃气体0-100%LEL
分辨率	氧气0.1%VOL
	一氧化碳1PPM
	硫化氢1PPM
	可燃气体1%LEL
屏幕显示	黑白屏
采样方式	扩散式
浓度单位	PPM、%VOL、%LEL
误差	±5%FS(可燃)、绝对误差±5umol/mol或相对误差±10%(一氧化碳) 、绝对误差±2umol/mol或相对误差±10%(硫化氢) 、±3%FS(氧气)
响应时间	T≤60s
背光	✓
声音报警	✓
LED灯报警	✓
振动报警	✓
防爆标志	Ex ib IIB T3 Gb
工作温度	-20~50°C
工作湿度	湿度<95%RH 无凝结
工作电源	DC3.7V(锂电池容量2000mAh)