UT334A 辐射剂量检测仪

锂电池充电

携带方便

2.0寸显示屏

超标报警



UT334A是一款小型高灵敏度的辐射剂量报警仪，主要用来监测 X射线 ,β射线和γ射线。具有灵敏度高，测量准确等特点；选用了性能强劲的微处理器，配备了TFT2.0彩色屏幕，使操作简便人性，具有很强 的抗干扰能力。声音、闪光两种报警方式任意组合，且报警阈值可任意设定，当达到报警阈值时，发出警报及时提醒工作人员注意安全。

产品订购信息

UT334A 辐射剂量检测仪

- X、β、γ射线辐射检测
- TFT2.0彩色屏幕
- 1800mAh可充锂电池
- 中、英文菜单自由切换
- uSv、uGy两种单位切换

产品视频二维码

- 实时测量剂量率，且同时记录着累积剂量
- 具有日历时钟功能，关机后可保证时钟正常运行
- 具有定时测量功能，可在00-999 小时之间任意设置
- 可保存最近 10 次测量的历史记录信息（定时测量模式）
- 剂量率报警阈值、计量报警阈值均可任意设置（连续可调）
- 在记录仪开机熄屏状态下，如若检测到辐射剂量超过所设置的 报警值监测仪会自动报警。

产品型号	UT334A
传感器	GM计数管
测量范围	0.05uSv-50mSv
测量精度	-17%~+25%基于^{137}CSγ
充电接口	Type-C接口（充电时绿灯常亮，充满熄灭）
报警响应时间	t^{d}:＜10s
报警阈值偏差	-17%~+25%
报警方式	声光报警
检测射线	X、β和γ射线
电池	3.7V 1800mAh
续航时间	20天（持续测量，不开粒子音）
重量	127g
尺寸	120*65*25mm



