功能升级更强大

UT398系列 岂止于测量

专为适用用户设计的高精度、多功能距离测量仪表。测量可靠，操作简单。
不仅有激光信号强弱的指示，还含有新创意的人体工程学设计；能根据测量长宽高数据，快速智能地计算面积和体积。广泛用于建筑、装潢、物业、交通、消防、园林、城市规划、市容管理、水利检测、电力维修等行业。













产品订购信息

UT398A: 200米激光测距仪



技术指标


功能	说明
测量范围	0.05-200m
最小显示单位	1mm
测量精度	±(5.0mm+d*十万分之五)
激光功率最大值	小于1mW
激光波长	635nm
最大/最小/连续测量	√
面积/体积测量	√
面积/体积测量	√
放样测量	√


功能	说明
梯形测量	√
倾角测量范围	-90°~90°
自动关机	100s-300s(可调)
JPEG存储	640*480
存储温度	-20°C~60°C
运行工作温度	0°C~40°C
存储湿度	20%~80%RH
外形尺寸	144*59*30mm
电池	1.2V 2400mAh AA镍氢电池*2











2.4英寸彩屏 数据一目了然

彩屏设计，满足您对色彩的要求，测量数据清晰读取

100组数据存储及导出

USB可与电脑连接，方便快速读取数据

延长杆设计　更便捷测量

尾部延长杆设计，便于在缝隙、边沿、死角无法测量处测量

360°全方位水平泡

万向水平泡，更直观的显示水平数字，可测量垂直和斜角

摄像头辅助瞄准

采用光学镜头和激光发射器，及摄像辅助瞄准，通过可视化和瞄准靶心从而锁定被测物具体位置，解决因强光而影响的测量目标。

充电镍氢电池　享受绿色未来

镍氢充电，电量储备大，更轻便，使用寿命长，在充电过程中，屏幕显示滚动的充电图标，充电时不支持操作机器





焕然一新 不将旧

200m

CE RoHS



随 时 随 地 想 测 就 测

一测倾心

拍照功能

进入辅助摄像：短按 键进入辅助摄像功能；测得一次数据：短按 键开启激光，再短按一次 键，测量距离；
拍照：短按 键，听到“BIBI”两声响后，拍照结束。
可在MENU菜单中的照片功能查看照片，或者用USB数据线将测距仪和电脑连接，在测距仪磁盘的DCMI文件中查看照片。文件以日期时间命名，格式为JPG。

录像功能

用户可在MENU菜单中的视频功能播放录像，或者用USB数据线将测距仪和电脑连接，在测距仪磁盘的Video文件中查看视频。

进入辅助摄像：短按 键进入辅助摄像功能；长按 键，测距仪进入全屏模式，并开始录像。短按 键或者 键，测距仪退出全屏模式，并结束录像。

音乐播放、视频播放、录音功能

短按 键进入MENU菜单；MENU菜单下有：音乐播放、视频播放、录音、查看照片、系统设置、时间、亮度、关于功能。

升级版 UT398系列 更懂你

