SHYC80A 数显邵氏 A 型硬度计

SHYC445D 数显邵氏 D 型硬度计





主要特点：

- 本仪器具有测值准确、操作简单，携带方便，造型美观等特点；
- SHYC80A 满足计量检定规程 JJG304 测力计法 80mN 测力要求；
- SHYC445D 满足计量检定规程 JJG1039 测力计法 445mN 测力要求；
- 具有测试时间选择功能，符合 GB531 标准对时间的要求；
- 可选配定负荷架，进行高精度的稳定测量；
- 高亮 LED 屏显示；USB 通用充电插口；
- 精度符合 GB39693、ASTM D2240、ISO 48。

应用范围：

- SHYC80A 邵氏硬度计主要用于塑料（如薄膜、医疗器具等）、合成橡胶（如密封件、轮胎、胶辊、胶管胶带、电线电缆、减振器等）及其它相关化工制品的硬度测量；
- SHYC445D 主要用于硬塑料、硬橡胶及其它相关化工制品的硬度测量。

技术参数：

SHYC80A 型

- 测量范围：0～100（HA）

- 测量误差：≤1HA
- 分辨率：0.1HA
- 电 源：3.6V 充电电池
- 工作温度：0～40℃
- 外型尺寸：130x55x42（mm）
- 重 量：271g

SHYC445D 型

- 测量范围：0～100（HD）
- 测量误差：≤1HAD
- 分辨率：0.1HD
- 电 源：3.6V 充电电池
- 工作温度：0～40℃
- 外型尺寸：130x55x42（mm）
- 重 量：280g

主要附件：

- 主机 1 台，
- 电源适配器 1 个

可选附件：

- 定负荷架（邵氏硬度支架）