

筛分仪 AS 200 BASIC

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利

AS 200系列**振动筛分仪**用于研究与开发，原材料、中期和成品的质量控制以及生产监控。可控制的电磁驱动为每个产品提供了**最佳的适应性。即使在短的筛分时间后也能获得准确的筛分占比。**

AS 200basic振动筛分仪是该系列的经济型选择，具有熟悉的RETSCH质量和可靠性。

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利

优点

- 新：程序和时间数字显示
- 适用于干筛和湿筛
- 短时间内高效筛分
- 高效电磁驱动
- **3D**抛动的运动模式确保样品均匀散落在整个网面
- 分析筛堆积高度可达**510**毫米
- 自由调整所有的过程参数（时间，性能）。
- 舒适性紧固装置
- 可选筛分软件
- 免于维护
- 人体工学设计，操作简便

应用实例

化学试剂, 咖啡, 土壤, 坚果, 塑料, 填充物, 建筑原料, 水泥熔渣, 洗衣粉, 矿物, 砂子, 种子, 肥料, 谷物, 金属粉末, 面粉, ...

为了找到最好的解决方案，请访问我们的应用数据库。

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利

性能指标

应用	分离、分级、确定粒径
应用领域	农业, 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物
样品特征	粉末、松散粒料、悬浮物
测量范围*	20 微米-25 毫米
筛分运动形式	三维抛掷运动
最大负载	3公斤
最大级数	9/17
最大筛塔质量	4公斤
振幅或转速	digital, 1 - 100% (0 - 3 mm)
Controlled amplitude	-
时间显示	数字模式，1-99分钟
适用于干筛	是
适用于湿筛	是
USB 界面	-
带检验证/可校准	-
可用分析筛直径	100 mm / 200 mm / 203 mm (8")
筛塔最大高度：	510 mm
紧固装置	standard, "comfort", each for wet and dry sieving
防护类型	IP 21
电源数据：	不同电压
电源接头：	单相
机体尺寸 (宽x高x纵深)	417 x 212 x 384 mm
净重	约35公斤
标准	CE

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利