

SIEVE SHAKER AS 450 BASIC

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利

AS450 basic是强力振荡筛分仪AS450 control的基础版。 它用于干筛，筛分范围从 25 µm至125 mm，最大负载达15 kg。 时间和振幅都是数字可调，可储存1组参数。 对于需要大量样品干筛和湿筛的客户，AS450 basic是即经济又可靠的选择。

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利

优点

- 适用于干筛和湿筛
- 短时间内高效筛分
- 高效电磁驱动
- 3D抛动的运动模式确保样品均匀散落在整个网面
- 在一次筛分操作中最多可分出12个馏分
- 所有参数都数字可调 (时间、振幅、间歇时间)
- 可移动操作面板更易于操作
- 免于维护
- 人体工学设计，操作简便
- 结实外壳

应用实例

coal, 化学试剂, 土壤, 塑料, 填充物, 建筑原料, 水泥熔渣, 焦炭, 矿物, 矿石, 砂子, ...

为了找到最好的解决方案，请访问我们的应用数据库。

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利

SIEVE SHAKER AS 450 BASIC

技术参数

应用	分离、分级、确定粒径
应用领域	化学 / 合成材料, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷
样品特征	粉末，松散物质
测量范围*	25 µm - 125 mm
筛分运动形式	三维振动模式
最大负载	15 kg
最大级数	12 / 8*
最大筛塔质量	50 千克
振幅或转速	digital, 1 - 100% in 10 steps (0 - 2 mm)
时间显示	digital, 0 - 99 min
间歇驱动	是
可存储运行模式	1
适用于干筛	是
适用于湿筛	是
并行接口	无
可用分析筛直径	400 mm / 450 mm
筛塔最大高度：	830 mm
紧固装置	standard (two models, one for dry, one for wet sieving)
电源数据：	不同电压
电源接头：	单相
机体尺寸 (宽x高x纵深)	680 x 280 x 680 mm
净重	~ 112 kg
标准	CE

depending on sieve height and clamping unit

© Retsch GmbH - www.retsch.com
保留技术变更和出错的权利