HG7

双压法湿度发生器

HG7是一款高性能的双压法湿度发生器，适用于实验室湿度传感器校准。可在一定温度条件下，能产生连续输出恒温恒湿气体；可用于对湿敏元件、湿度传感器或露点仪的检定，HG7具有使用方便、准确度高，控制速度快等优点。

功能特点

- 超大的测试室空间
- 控制湿度准确度高、速度快
- 流量自动调节
- 扁平化UI交互
- 模块化设计，送检模块可以很方便拆下单独送检而无需整机送检

应用行业

计量　气象　民航　化工

交通　烟草　电力　生物科技



扫码了解更多

技术参数

通用参数			
温度控制范围	-30℃~40℃	工作电压	380V 三项交流电，功率3.5KW
温度控制精度	±0.05℃	工作温度	10℃~35℃
湿度控制范围	10%RH~95%RH	工作湿度	95%RH（35℃）
湿度精度	≤±1%RH	串口通讯	波特率：19200（默认），8，N，1
湿度上升时间	10%RH~95%RH ≤15min	外形尺寸	1200mm×700mm×1100mm
湿度控制稳定时间	10%RH 间隔 3~5min	腔室内部体积	Φ150mm×400mm
温度稳定性	±0.1℃/30min	贮存温度	-20℃~60℃
湿度稳定性	±0.2%RH/30min	贮存湿度	95%RH（40℃）

产品尺寸

